

Stvořeno pro život



**BOSCH**

# **Plný výkon: Program startovacích akumulátorů Bosch**

Akumulátory, testery akumulátorů a nabíječky akumulátorů



# Akumulátory pro osobní automobily



## S5A (AGM) pro osobní automobily se systémy Start/Stop

| Obj. číslo    | Typ    | ETN       | EAN           | Technologie | Ah (20h) | A (EN) | D mm* | Š mm* | V mm* | Pólování | Typ pólů | Upevnění | Hmotnost (kg) |
|---------------|--------|-----------|---------------|-------------|----------|--------|-------|-------|-------|----------|----------|----------|---------------|
| 0 092 S5A 050 | S5 A05 | 560901068 | 4047025244336 | AGM         | 60       | 680    | 242   | 175   | 190   | 0        | 1        | B13      | 17,35         |
| 0 092 S5A 080 | S5 A08 | 570901076 | 4047025244343 | AGM         | 70       | 760    | 278   | 175   | 190   | 0        | 1        | B13      | 20,09         |
| 0 092 S5A 110 | S5 A11 | 580901080 | 4047025244350 | AGM         | 80       | 800    | 315   | 175   | 190   | 0        | 1        | B13      | 22,76         |
| 0 092 S5A 130 | S5 A13 | 595901085 | 4047025244367 | AGM         | 95       | 850    | 353   | 175   | 190   | 0        | 1        | B13      | 25,92         |
| 0 092 S5A 150 | S5 A15 | 605901095 | 4047025244374 | AGM         | 105      | 950    | 394   | 175   | 190   | 0        | 1        | B13      | 29,40         |

## S5 pro osobní automobily – 12 V

| Obj. číslo    | Typ    | ETN       | EAN           | Technologie | Ah (20h) | A (EN) | D mm* | Š mm* | V mm* | Pólování | Typ pólů | Upevnění | Hmotnost (kg) |
|---------------|--------|-----------|---------------|-------------|----------|--------|-------|-------|-------|----------|----------|----------|---------------|
| 0 092 S50 010 | S5 001 | 552401052 | 4047023479426 | SLI         | 52       | 520    | 207   | 175   | 175   | 0        | 1        | B13      | 11,97         |
| 0 092 S50 020 | S5 002 | 554400053 | 4047023479419 | SLI         | 54       | 530    | 207   | 175   | 190   | 0        | 1        | B13      | 12,70         |
| 0 092 S50 040 | S5 004 | 561400060 | 4047023479334 | SLI         | 61       | 600    | 242   | 175   | 175   | 0        | 1        | B13      | 13,99         |
| 0 092 S50 050 | S5 005 | 563400061 | 4047023479358 | SLI         | 63       | 610    | 242   | 175   | 190   | 0        | 1        | B13      | 14,85         |
| 0 092 S50 060 | S5 006 | 563401061 | 4047023479365 | SLI         | 63       | 610    | 242   | 175   | 190   | 1        | 1        | B13      | 14,85         |
| 0 092 S50 070 | S5 007 | 574402075 | 4047023479563 | SLI         | 74       | 750    | 278   | 175   | 175   | 0        | 1        | B13      | 16,98         |
| 0 092 S50 080 | S5 008 | 577400078 | 4047023479617 | SLI         | 77       | 780    | 278   | 175   | 190   | 0        | 1        | B13      | 17,54         |
| 0 092 S50 100 | S5 010 | 585200080 | 4047023573230 | SLI         | 85       | 800    | 315   | 175   | 175   | 0        | 1        | B13      | 18,79         |
| 0 092 S50 110 | S5 011 | 585400080 | 4047024937598 | SLI         | 85       | 800    | 315   | 175   | 190   | 0        | 1        | B13      | 19,36         |
| 0 092 S50 130 | S5 013 | 600402083 | 4047023479495 | SLI         | 100      | 830    | 353   | 175   | 190   | 0        | 1        | B13      | 21,71         |
| 0 092 S50 150 | S5 015 | 610402092 | 4047024016989 | SLI         | 110      | 920    | 393   | 175   | 190   | 0        | 1        | B13      | 25,00         |

## S4E (EFB) pro osobní automobily se systémy Start/Stop

| Obj. číslo    | Typ    | ETN       | EAN           | Technologie | Ah (20h) | A (EN) | D mm* | Š mm* | V mm* | Pólování | Typ pólů | Upevnění | Hmotnost (kg) |
|---------------|--------|-----------|---------------|-------------|----------|--------|-------|-------|-------|----------|----------|----------|---------------|
| 0 092 S4E 051 | S4 E05 | 560500064 | 4047026293173 | EFB         | 60       | 640    | 242   | 175   | 190   | 0        | 1        | B13      | 16,08         |
| 0 092 S4E 070 | S4 E07 | 565500065 | 4047025244398 | EFB         | 65       | 650    | 278   | 175   | 175   | 0        | 1        | B13      | 18,63         |
| 0 092 S4E 081 | S4 E08 | 570500076 | 4047026293180 | EFB         | 70       | 760    | 278   | 175   | 190   | 0        | 1        | B13      | 19,14         |
| 0 092 S4E 100 | S4 E10 | 575500073 | 4047025244411 | EFB         | 75       | 730    | 315   | 175   | 175   | 0        | 1        | B13      | 21,19         |
| 0 092 S4E 111 | S4 E11 | 580500080 | 4047026293197 | EFB         | 80       | 800    | 315   | 175   | 190   | 0        | 1        | B13      | 21,78         |
| 0 092 S4E 400 | S4 E40 | 565501065 | 4047026328998 | EFB         | 65       | 650    | 231   | 173   | 218,5 | 0        | 1        | B0       | 16,93         |
| 0 092 S4E 410 | S4 E41 | 572501076 | 4047026329018 | EFB         | 72       | 760    | 260,7 | 175   | 218,5 | 0        | 1        | B01      | 19,55         |
| 0 092 S4E 420 | S4 E42 | 585501080 | 4047026329025 | EFB         | 85       | 800    | 303,9 | 173   | 218,5 | 0        | 1        | B01      | 21,69         |
| 0 092 S4E 130 | S4 E13 | 595500085 | 4047026329056 | EFB         | 95       | 850    | 353   | 175   | 190   | 0        | 1        | B13      | 24,98         |

## Technologie AGM (Absorbent Glass Mat)

AGM – elektrolyt vázaný v rohožích ze skelných vláken

Patentovaná mřížka pro optimální průtok proudů a nízkou korozi



## S4 pro osobní automobily – 12 V

| Obj. číslo    | Typ    | ETN       | EAN           | Technologie | Ah (20h) | A (EN) | D mm* | Š mm* | V mm* | Pólování | Typ pólů | Upevnění | Hmotnost (kg) |
|---------------|--------|-----------|---------------|-------------|----------|--------|-------|-------|-------|----------|----------|----------|---------------|
| 0 092 S40 001 | S4 000 | 544401042 | 4047024937567 | SLI         | 44       | 420    | 175   | 175   | 190   | 0        | 1        | B13      | 10,64         |
| 0 092 S40 010 | S4 001 | 544402044 | 4047023479372 | SLI         | 44       | 440    | 207   | 175   | 175   | 0        | 1        | B13      | 11,50         |
| 0 092 S40 020 | S4 002 | 552400047 | 4047023479389 | SLI         | 52       | 470    | 207   | 175   | 190   | 0        | 1        | B13      | 12,16         |
| 0 092 S40 040 | S4 004 | 560409054 | 4047023479297 | SLI         | 60       | 540    | 242   | 175   | 175   | 0        | 1        | B13      | 13,59         |
| 0 092 S40 050 | S4 005 | 560408054 | 4047023479310 | SLI         | 60       | 540    | 242   | 175   | 190   | 0        | 1        | B13      | 14,69         |
| 0 092 S40 060 | S4 006 | 560127054 | 4047023479327 | SLI         | 60       | 540    | 242   | 175   | 190   | 1        | 1        | B13      | 14,28         |
| 0 092 S40 070 | S4 007 | 572409068 | 4047023479549 | SLI         | 72       | 680    | 278   | 175   | 175   | 0        | 1        | B13      | 16,70         |
| 0 092 S40 080 | S4 008 | 574012068 | 4047023479594 | SLI         | 74       | 680    | 278   | 175   | 190   | 0        | 1        | B13      | 17,54         |
| 0 092 S40 090 | S4 009 | 574013068 | 4047023479600 | SLI         | 74       | 680    | 278   | 175   | 190   | 1        | 1        | B13      | 17,02         |
| 0 092 S40 100 | S4 010 | 580406074 | 4047023479648 | SLI         | 80       | 740    | 315   | 175   | 175   | 0        | 1        | B13      | 18,79         |
| 0 092 S40 110 | S4 011 | 580400074 | 4047024937581 | SLI         | 80       | 740    | 315   | 175   | 190   | 0        | 1        | B13      | 18,69         |
| 0 092 S40 130 | S4 013 | 595402080 | 4047023479471 | SLI         | 95       | 800    | 353   | 175   | 190   | 0        | 1        | B13      | 21,12         |
| 0 092 S40 180 | S4 018 | 540126033 | 4047023479990 | SLI         | 40       | 330    | 187   | 140   | 227   | 0        | 3        | B00      | 9,74          |
| 0 092 S40 190 | S4 019 | 540127033 | 4047023479808 | SLI         | 40       | 330    | 187   | 127   | 227   | 1        | 3        | B00      | 9,74          |
| 0 092 S40 200 | S4 020 | 545155033 | 4047023479822 | SLI         | 45       | 330    | 238   | 129   | 227   | 0        | 3        | B00      | 11,43         |
| 0 092 S40 210 | S4 021 | 545156033 | 4047023479839 | SLI         | 45       | 330    | 238   | 129   | 227   | 0        | 1        | B00      | 11,43         |
| 0 092 S40 220 | S4 022 | 545157033 | 4047023479846 | SLI         | 45       | 330    | 238   | 129   | 227   | 1        | 3        | B00      | 11,43         |
| 0 092 S40 230 | S4 023 | 545158033 | 4047023479853 | SLI         | 45       | 330    | 238   | 129   | 227   | 1        | 1        | B00      | 11,43         |
| 0 092 S40 240 | S4 024 | 560410054 | 4047023479877 | SLI         | 60       | 540    | 232   | 173   | 225   | 0        | 1        | B00      | 14,11         |
| 0 092 S40 250 | S4 025 | 560411054 | 4047023479884 | SLI         | 60       | 540    | 232   | 173   | 225   | 1        | 1        | B00      | 14,11         |
| 0 092 S40 260 | S4 026 | 570412063 | 4047023479730 | SLI         | 70       | 630    | 271   | 175   | 220   | 0        | 1        | B01      | 16,24         |
| 0 092 S40 270 | S4 027 | 570413063 | 4047023479747 | SLI         | 70       | 630    | 271   | 175   | 220   | 1        | 1        | B01      | 16,24         |
| 0 092 S40 280 | S4 028 | 595404083 | 4047023479891 | SLI         | 95       | 830    | 306   | 173   | 225   | 0        | 1        | B01      | 20,23         |
| 0 092 S40 290 | S4 029 | 595405083 | 4047023479907 | SLI         | 95       | 830    | 306   | 173   | 225   | 1        | 1        | B01      | 20,23         |
| 0 092 S40 300 | S4 030 | 540125033 | 4047024891012 | SLI         | 40       | 330    | 187   | 140   | 227   | 0        | 3        | B01      | 9,74          |

## Technologie EFB (Enhanced Flooded Battery)





### S3 pro osobní automobily – 12 V

| Obj. číslo    | Typ    | ETN       | EAN           | Technologie | Ah (20h) | A (EN) | D mm* | Š mm* | V mm* | Pólování | Typ pólů | Upevnění | Hmotnost (kg) |
|---------------|--------|-----------|---------------|-------------|----------|--------|-------|-------|-------|----------|----------|----------|---------------|
| 0 092 S30 000 | S3 000 | 540406034 | 4047024659407 | SLI         | 40       | 340    | 175   | 175   | 190   | 0        | 1        | B13      | 9,78          |
| 0 092 S30 010 | S3 001 | 541400036 | 4047023479204 | SLI         | 41       | 360    | 207   | 175   | 175   | 0        | 1        | B13      | 10,76         |
| 0 092 S30 020 | S3 002 | 545412040 | 4047023479228 | SLI         | 45       | 400    | 207   | 175   | 190   | 0        | 1        | B13      | 11,57         |
| 0 092 S30 030 | S3 003 | 545413040 | 4047023479242 | SLI         | 45       | 400    | 207   | 175   | 190   | 1        | 1        | B13      | 11,57         |
| 0 092 S30 041 | S3 004 | 553401050 | 4047024937574 | SLI         | 53       | 500    | 242   | 175   | 175   | 0        | 1        | B13      | 13,41         |
| 0 092 S30 050 | S3 005 | 556400048 | 4047023479266 | SLI         | 56       | 480    | 242   | 175   | 190   | 0        | 1        | B13      | 13,47         |
| 0 092 S30 060 | S3 006 | 556401048 | 4047023479280 | SLI         | 56       | 480    | 242   | 175   | 190   | 1        | 1        | B13      | 13,47         |
| 0 092 S30 070 | S3 007 | 570144064 | 4047023479525 | SLI         | 70       | 640    | 278   | 175   | 175   | 0        | 1        | B13      | 15,73         |
| 0 092 S30 080 | S3 008 | 570409064 | 4047023479570 | SLI         | 70       | 640    | 278   | 175   | 190   | 0        | 1        | B13      | 16,45         |
| 0 092 S30 120 | S3 012 | 588403074 | 4047023479457 | SLI         | 88       | 740    | 353   | 175   | 175   | 0        | 1        | B13      | 19,78         |
| 0 092 S30 130 | S3 013 | 590122072 | 4047023479464 | SLI         | 90       | 720    | 353   | 175   | 190   | 0        | 1        | B13      | 20,43         |
| 0 092 S30 160 | S3 016 | 545077030 | 4047023573278 | SLI         | 45       | 300    | 220   | 135   | 225   | 0        | 1        | B01      | 10,78         |
| 0 092 S30 170 | S3 017 | 545079030 | 4047023573261 | SLI         | 45       | 300    | 220   | 135   | 225   | 1        | 1        | B01      | 10,78         |

### Pomocné akumulátory Bosch s technologií AGM – 12 V

| Obj. číslo    | Typ    | EAN           | Technologie | Ah (C10)  | A (EN) | D mm* | Š mm* | V mm* | Pólování | Typ pólů | Upevnění | Hmotnost kg |
|---------------|--------|---------------|-------------|-----------|--------|-------|-------|-------|----------|----------|----------|-------------|
| 0 092 S5A X10 | S5 AX1 | 4047026854251 | AGM         | 1,3 (C20) | /      | 97    | 48,5  | 58    | –        | T1       | B00      | 0,59        |
| 0 092 S5A X20 | S5 AX2 | 4047026854268 | AGM         | 8         | 125    | 150   | 87    | 105   | 1        | AUX      | B00      | 3,18        |
| 0 092 S5A X30 | S5 AX3 | 4047026854275 | AGM         | 11        | 180    | 150   | 87    | 130   | 1        | AUX      | B00      | 4,25        |
| 0 092 S5A X40 | S5 AX4 | 4047026854282 | AGM         | 13        | 200    | 150   | 87    | 145   | 1        | AUX      | B00      | 4,76        |

AGM: Absorbent Glass Mat. Vázání elektrolytů v rohožích ze skelných vláken. Vhodné pro systémy Start/Stop a rekuperaci brzděné energie







EFB: Enhanced Flooded Battery. Vylepšená technologie vápníku. Vhodné pro systémy Start/Stop bez rekuperace brzděné energie





SLI: Akumulátory pro startování, osvětlení a zapalování s technologií vápníku/slitiny vápníku




\* Možné rozměrové odchylky až 2 mm



# Pólování, typ pólů a upevnění

| L Pólování |                                                                                     |      |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 0          |    | 6 V  |
| 0          |    | 12 V |
| 1          |    | 12 V |
| 2          |  | 12 V |
| 3          |  | 12 V |
| 4          |  | 12 V |
| 6          |  | 12 V |
| 9          |  | 12 V |

| T Typ pólů |                                                                                                       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1          |  <p><b>Kužel</b></p> |
| 3          |  <p><b>Kužel</b></p> |
| 8          |                    |
| DP         |                    |

| B Upevnění |                                                                                       |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 00         | Bez upevňovacího vlysu                                                                |
| 01         |    |
| 03         |    |
| 04         |  |
| 06         |  |
| 11         |  |
| 13         |  |
| 14         |  |

# Bosch FA\* AGM Akumulátory pro motocykly



## Bosch FA AGM pro motocykly – naplněné a nabité

| Obj. číslo    | Typ   | Kód JIS                                               | Kapacita C10 (Ah) | Startovací proud při -18 °C [A] | L mm* | Š mm* | V mm* | Pólování | Typ pólů | Hmotnost (kg) |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------|-------|-------|----------|----------|---------------|
| 0 986 FA1 000 | FA100 | (Y/B)B4L-B, (Y/B)TB4L                                 | 4                 | 55                              | 120   | 70    | 92    | 0        | A        | 1,59          |
| 0 986 FA1 010 | FA101 | (Y/B)TX7L (-BS)                                       | 6                 | 85                              | 113   | 70    | 130   | 0        | A        | 2,31          |
| 0 986 FA1 020 | FA102 | (Y/B)TX9(-BS)                                         | 8                 | 120                             | 150   | 87    | 105   | 1        | A        | 3,00          |
| 0 986 FA1 030 | FA103 | (Y/B)B9-B, (Y/B) TB9, 12N9-4B-1                       | 9                 | 100                             | 135   | 75    | 139   | 1        | B        | 3,05          |
| 0 986 FA1 040 | FA104 | (Y/B)TX12 (-BS)                                       | 10                | 180                             | 150   | 87    | 130   | 1        | A        | 3,86          |
| 0 986 FA1 050 | FA105 | (Y/Š TX14AHLBS, (Y/Š B14L(-A2/B2), 12N14-3A           | 12                | 210                             | 133   | 90    | 164   | 0        | A        | 4,40          |
| 0 986 FA1 060 | FA106 | (Y/B)TX14(-BS)                                        | 12                | 200                             | 150   | 87    | 145   | 1        | A        | 4,31          |
| 0 986 FA1 071 | FA107 | (Y/B)TX20HL, (Y/B)TX20L(-BS)                          | 18                | 310                             | 176   | 89    | 154   | 0        | N        | 6,55          |
| 0 986 FA1 080 | FA108 | (Y/B)TX7A(-BS)                                        | 6                 | 100                             | 150   | 87    | 93    | 1        | A        | 2,28          |
| 0 986 FA1 090 | FA109 | (Y/B)TX4L(-BS), (Y/B)T4L(-BS)                         | 3                 | 50                              | 113   | 70    | 85    | 0        | A        | 1,40          |
| 0 986 FA1 100 | FA110 | (Y/B)T12B(-BS)                                        | 10                | 165                             | 150   | 70    | 130   | 1        | A        | 3,59          |
| 0 986 FA1 110 | FA111 | (Y/B)TX5L(-BS)                                        | 4                 | 70                              | 113   | 70    | 105   | 0        | A        | 1,80          |
| 0 986 FA1 120 | FA112 | (Y/B)B12AL(-A/A2)                                     | 12                | 125                             | 134   | 81    | 160   | 0        | B        | 3,88          |
| 0 986 FA1 130 | FA113 | (Y/B)TZ14S                                            | 11,2              | 220                             | 150   | 88    | 110   | 1        | A        | 3,82          |
| 0 986 FA1 140 | FA114 | (Y/B)TZ10S                                            | 8,6               | 150                             | 150   | 88    | 93    | 1        | A        | 3,15          |
| 0 986 FA1 150 | FA115 | (Y/B)B12A-A, 12N12A-4A-1                              | 12                | 125                             | 134   | 81    | 160   | 1        | B        | 3,88          |
| 0 986 FA1 160 | FA116 | (Y/B)B10L(-A2/B/B2), 12N10-3A(-1/2)                   | 10                | 120                             | 133   | 90    | 142   | 0        | A        | 3,68          |
| 0 986 FA1 170 | FA117 | (Y/B)TZ7S                                             | 6                 | 90                              | 113   | 70    | 105   | 0        | A        | 2,13          |
| 0 986 FA1 180 | FA118 | (Y/B)T12A(-BS)                                        | 10                | 145                             | 150   | 88    | 105   | 1        | A        | 3,29          |
| 0 986 FA1 190 | FA119 | (Y/B)T7B(-BS)                                         | 6,5               | 90                              | 150   | 66    | 93    | 1        | A        | 2,30          |
| 0 986 FA1 200 | FA120 | 51814, 51913, (Y/B)T19BL(-BS)                         | 18                | 250                             | 186   | 82    | 171   | 0        | G        | 5,55          |
| 0 986 FA1 210 | FA121 | (Y/B)T9B(-BS)                                         | 8                 | 115                             | 150   | 70    | 105   | 1        | A        | 2,78          |
| 0 986 FA1 220 | FA122 | (Y/B)B5L-B, 12N5-3B                                   | 5                 | 75                              | 120   | 60    | 130   | 0        | B        | 1,90          |
| 0 986 FA1 230 | FA123 | (Y/B)TX24HL-BS, (Y/B)50-N18L(-A/A3), S(Y/B)50-N18L-AT | 21                | 330                             | 205   | 87    | 162   | 0        | A        | 7,00          |
| 0 986 FA1 240 | FA124 | (Y/B)TX16(-BS)                                        | 14                | 230                             | 150   | 87    | 161   | 1        | A        | 5,02          |
| 0 986 FA1 250 | FA125 | (Y/B)TX14AH-BS, (Y/B)B14(-A2/B2)                      | 12                | 210                             | 133   | 90    | 164   | 1        | A        | 4,40          |
| 0 986 FA1 260 | FA126 | (Y/B)TX20H-BS, (Y/B)TX20(-BS)                         | 18                | 310                             | 176   | 89    | 154   | 1        | N        | 6,55          |
| 0 986 FA1 270 | FA127 | (Y/B)TZ12S                                            | 11                | 210                             | 150   | 88    | 110   | 1        | A        | 3,81          |
| 0 986 FA1 280 | FA128 | (Y/B)B9L(-A2/B), 12N9-3B                              | 9                 | 100                             | 135   | 75    | 139   | 0        | B        | 3,05          |
| 0 986 FA1 290 | FA129 | (Y/B)B7-A, 12N7-4A                                    | 8                 | 110                             | 135   | 75    | 133   | 1        | A        | 2,90          |
| 0 986 FA1 300 | FA130 | (Y/B)TR4A-BS                                          | 2,3               | 30                              | 113   | 48    | 85    | 0        | I        | 0,96          |
| 0 986 FA1 310 | FA131 | (Y/B)B16CL-B                                          | 19                | 220                             | 175   | 100   | 175   | 0        | A        | 6,35          |
| 0 986 FA1 320 | FA132 | (Y/B)T14B(-BS)                                        | 12                | 175                             | 150   | 70    | 145   | 1        | A        | 4,10          |
| 0 986 FA1 330 | FA133 | (Y/B)B7L-B, 12N7-3B                                   | 8                 | 110                             | 135   | 75    | 133   | 0        | A        | 2,90          |
| 0 986 FA1 340 | FA134 | (Y/B)IX30L, (Y/B)B30L-B                               | 30                | 385                             | 166   | 126   | 173   | 0        | A        | 9,38          |
| 0 986 FA1 350 | FA135 | (Y/B)B3L(-A/B)                                        | 3                 | 30                              | 98    | 56    | 110   | 0        | B        | 1,20          |
| 0 986 FA1 360 | FA136 | 12N5.5-3B                                             | 5,5               | 75                              | 135   | 60    | 130   | 0        | A        | 2,10          |
| 0 986 FA1 370 | FA137 | (Y/B)B16L-B                                           | 19                | 220                             | 175   | 100   | 155   | 0        | A        | 6,30          |
| 0 986 FA1 380 | FA138 | (Y/B)B16-B                                            | 19                | 220                             | 175   | 100   | 155   | 1        | A        | 6,30          |
| 0 986 FA1 390 | FA139 | (Y/B)B14A-A2                                          | 12                | 210                             | 133   | 90    | 174   | 1        | A        | 4,44          |

\* Aktivováno ve výrobě

# Druhy pólů

## Správné připojení pro každý motocykl

### Připojky

| Typ | Náhled | Čelní | Boční | Shora | Náhled | Čelní | Boční | Shora | Náhled | Čelní | Boční | Shora | Náhled | Čelní | Boční | Shora |
|-----|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| A   |        |       |       |       |        |       |       |       |        |       |       |       |        |       |       |       |
| B   |        |       |       |       |        |       |       |       |        |       |       |       |        |       |       |       |
| C   |        |       |       |       |        |       |       |       |        |       |       |       |        |       |       |       |
| D   |        |       |       |       |        |       |       |       |        |       |       |       |        |       |       |       |
| E   |        |       |       |       |        |       |       |       |        |       |       |       |        |       |       |       |
| F   |        |       |       |       |        |       |       |       |        |       |       |       |        |       |       |       |
| G   |        |       |       |       |        |       |       |       |        |       |       |       |        |       |       |       |
| H   |        |       |       |       |        |       |       |       |        |       |       |       |        |       |       |       |
| I   |        |       |       |       |        |       |       |       |        |       |       |       |        |       |       |       |
| J   |        |       |       |       |        |       |       |       |        |       |       |       |        |       |       |       |
| K   |        |       |       |       |        |       |       |       |        |       |       |       |        |       |       |       |
| M   |        |       |       |       |        |       |       |       |        |       |       |       |        |       |       |       |
| N   |        |       |       |       |        |       |       |       |        |       |       |       |        |       |       |       |



# Akumulátory Bosch pro užitková vozidla



## TA AGM pro užitková vozidla – 12 V

| Obj. číslo    | Typ    | ETN       | EAN           | Technologie | Vlastnosti | Ah (20h) | A (EN) | D mm* | Š mm* | V mm* | Pólování | Typ pólů | Upevnění | Hmotnost (kg) |
|---------------|--------|-----------|---------------|-------------|------------|----------|--------|-------|-------|-------|----------|----------|----------|---------------|
| 0 092 TAO 800 | TA 080 | 710901120 | 4047026442052 | AGM         | RF, HDE    | 210      | 1200   | 518   | 274   | 242   | 3        | 1        | B00      | 61,00         |

## TE EFB pro užitková vozidla – 12 V

| Obj. číslo    | Typ    | ETN       | EAN           | Technologie | Vlastnosti | Ah (20h) | A (EN) | D mm* | Š mm* | V mm* | Pólování | Typ pólů | Upevnění | Hmotnost (kg) |
|---------------|--------|-----------|---------------|-------------|------------|----------|--------|-------|-------|-------|----------|----------|----------|---------------|
| 0 092 TE0 777 | TE 077 | 690500105 | 4047026011050 | EFB         | RF         | 190      | 1050   | 513   | 223   | 223   | 3        | 1        | B00      | 46,99         |
| 0 092 TE0 888 | TE 088 | 740500120 | 4047026011067 | EFB         | RF         | 240      | 1200   | 518   | 276   | 242   | 3        | 1        | B00      | 59,47         |

## T5 pro užitková vozidla – 12 V

| Obj. číslo    | Typ    | ETN       | EAN           | Technologie | Vlastnosti | Ah (20h) | A (EN) | D mm* | Š mm* | V mm* | Pólování | Typ pólů | Upevnění | Hmotnost (kg) |
|---------------|--------|-----------|---------------|-------------|------------|----------|--------|-------|-------|-------|----------|----------|----------|---------------|
| 0 092 T50 750 | T5 075 | 645400080 | 4047024344754 | SLI         | RF, HDE    | 145      | 800    | 513   | 189   | 223   | 3        | 1        | B00      | 37,12         |
| 0 092 T50 770 | T5 077 | 680108100 | 4047024345041 | SLI         | RF, HDE    | 180      | 1000   | 513   | 223   | 223   | 3        | 1        | B00      | 44,14         |
| 0 092 T50 800 | T5 080 | 725103115 | 4047024345058 | SLI         | RF, HDE    | 225      | 1150   | 518   | 274   | 242   | 3        | 1        | B00      | 57,50         |

## T4 pro užitková vozidla – 12 V

| Obj. číslo    | Typ    | ETN       | EAN           | Technologie | Vlastnosti | Ah (20h) | A (EN) | D mm* | Š mm* | V mm* | Pólování | Typ pólů | Upevnění | Hmotnost (kg) |
|---------------|--------|-----------|---------------|-------------|------------|----------|--------|-------|-------|-------|----------|----------|----------|---------------|
| 0 092 T40 750 | T4 075 | 640103080 | 4047024345003 | SLI         | RF, HDE    | 140      | 800    | 513   | 189   | 223   | 3        | 1        | B00      | 35,76         |
| 0 092 T40 760 | T4 076 | 640400080 | 4047024345010 | SLI         | RF, HDE    | 140      | 800    | 513   | 189   | 223   | 3        | 1        | B03      | 35,76         |
| 0 092 T40 770 | T4 077 | 670103100 | 4047024345027 | SLI         | RF, HDE    | 170      | 1000   | 513   | 223   | 223   | 3        | 1        | B00      | 45,10         |
| 0 092 T40 780 | T4 078 | 670104100 | 4047024344723 | SLI         | RF, HDE    | 170      | 1000   | 513   | 223   | 223   | 3        | 1        | B03      | 44,20         |

## T3 pro užitková vozidla – 12 V

| Obj. číslo    | Typ    | ETN       | EAN           | Technologie | Vlastnosti | Ah (20h) | A (EN) | D mm* | Š mm* | V mm* | Pólování | Typ pólů | Upevnění | Hmotnost (kg) |
|---------------|--------|-----------|---------------|-------------|------------|----------|--------|-------|-------|-------|----------|----------|----------|---------------|
| 0 092 T30 010 | T3 001 | 545200030 | 4047024344761 | SLI-Hybrid  | RF         | 45       | 300    | 207   | 175   | 175   | 0        | 1        | B13      | 10,76         |
| 0 092 T30 050 | T3 005 | 555064042 | 4047024344778 | SLI-Hybrid  | RF         | 55       | 420    | 246   | 175   | 190   | 0        | 1        | B13      | 13,44         |
| 0 092 T30 080 | T3 008 | 566047051 | 4047024344785 | SLI-Hybrid  | HD         | 66       | 510    | 278   | 175   | 190   | 0        | 1        | B13      | 15,83         |
| 0 092 T30 130 | T3 013 | 588038068 | 4047024344792 | SLI-Hybrid  | HD         | 88       | 680    | 350   | 174   | 189   | 0        | 1        | B13      | 20,34         |
| 0 092 T30 301 | T3 030 | 590040054 | 4047026451467 | SLI-Hybrid  | RF         | 90       | 540    | 349   | 175   | 235   | 0        | 1        | B00      | 25,20         |
| 0 092 T30 311 | T3 031 | 590041054 | 4047026451474 | SLI-Hybrid  | RF         | 90       | 540    | 349   | 175   | 235   | 1        | 1        | B00      | 25,20         |
| 0 092 T30 320 | T3 032 | 600123072 | 4047024344822 | SLI-Hybrid  | RF         | 100      | 720    | 313   | 175   | 205   | 0        | 1        | B03      | 22,34         |
| 0 092 T30 351 | T3 035 | 610047068 | 4047026451481 | SLI-Hybrid  | HD         | 110      | 680    | 349   | 175   | 235   | 0        | 1        | B00      | 28,58         |
| 0 092 T30 361 | T3 036 | 610048068 | 4047026451498 | SLI-Hybrid  | HD         | 110      | 680    | 349   | 175   | 235   | 1        | 1        | B00      | 28,58         |
| 0 092 T30 371 | T3 037 | 610404068 | 4047026451504 | SLI-Hybrid  | HD         | 110      | 680    | 349   | 175   | 235   | 0        | 1        | B01      | 28,58         |
| 0 092 T30 401 | T3 040 | 625012072 | 4047026451511 | SLI-Hybrid  | RF         | 125      | 720    | 349   | 175   | 285   | 0        | 1        | B00      | 31,22         |
| 0 092 T30 411 | T3 041 | 625014072 | 4047026451528 | SLI-Hybrid  | RF         | 125      | 720    | 349   | 175   | 285   | 1        | 1        | B00      | 31,22         |
| 0 092 T30 500 | T3 050 | 605102080 | 4047025290616 | SLI-Hybrid  | HD         | 105      | 800    | 330   | 172   | 238   | 9        | 1        | B01      | 23,70         |
| 0 092 T30 520 | T3 052 | 605103080 | 4047025290593 | SLI-Hybrid  | HD         | 105      | 800    | 330   | 172   | 238   | 9        | 8        | B01      | 23,70         |
| 0 092 T30 540 | T3 054 | 654011115 | 4047025290562 | SLI-Hybrid  | HD         | 154      | 1150   | 513   | 189   | 223   | 3        | 1        | B00      | 39,84         |
| 0 092 T30 550 | T3 055 | 680011140 | 4047025290609 | SLI-Hybrid  | HD         | 180      | 1400   | 513   | 223   | 217   | 3        | 1        | B00      | 46,42         |

AGM: Absorbent Glass Mat. Vázání elektrolytů v rohožích ze skelných vláken. Vhodné pro systémy Start/Stop a rekuperaci brzděné energie

EFB: Enhanced Flooded Battery. Vylepšená technologie vápníku. Vhodné pro systémy Start/Stop bez rekuperace brzděné energie

SLI: Akumulátory pro startování, osvětlení a zapalování s technologií vápníku/slitiny vápníku

SLI-Hybrid: S možností doplňování elektrolytu

RF: Odolný vůči otřesům

HD: Heavy Duty

HDE: Heavy Duty Extra

\* Možné rozměrové odchylky až 2 mm



# Leisure akumulátory pro volný čas a lodě



## LA (víceúčelové AGM) pro volný čas a lodě – 12 V

| Obj. číslo    | Typ   | ETN       | EAN           | Technologie | Ah (20h) | Ah (5h) | A (EN) | Rezervní kapacita @25 A | D mm* | Š mm* | V mm* | Pólování | Typ pólů | Upevnění | Hmotnost (kg) |
|---------------|-------|-----------|---------------|-------------|----------|---------|--------|-------------------------|-------|-------|-------|----------|----------|----------|---------------|
| 0 092 LA0 070 | LA007 | 560901068 | 4047026655124 | AGM         | 60       | 55      | 680    | 111 min.                | 242   | 175   | 190   | 0        | 1        | B13      | 17,35         |
| 0 092 LA0 080 | LA008 | 570901076 | 4047026655131 | AGM         | 70       | 60      | 760    | 132 min.                | 278   | 175   | 190   | 0        | 1        | B13      | 20,09         |
| 0 092 LA0 090 | LA009 | 580901080 | 4047026655148 | AGM         | 80       | 75      | 800    | 153 min.                | 315   | 175   | 190   | 0        | 1        | B13      | 22,76         |
| 0 092 LA0 100 | LA010 | 595901085 | 4047026655155 | AGM         | 95       | 85      | 850    | 186 min.                | 353   | 175   | 190   | 0        | 1        | B13      | 25,92         |
| 0 092 LA0 110 | LA011 | 605901095 | 4047026655162 | AGM         | 105      | 95      | 950    | 208 min.                | 394   | 175   | 190   | 0        | 1        | B13      | 29,40         |

## LE (víceúčelové EFB) pro volný čas a lodě – 12 V

| Obj. číslo    | Typ   | ETN       | EAN           | Technologie | Ah (20h) | Ah (5h) | A (EN) | Rezervní kapacita @25 A | D mm* | Š mm* | V mm* | Pólování | Typ pólů | Upevnění | Hmotnost (kg) |
|---------------|-------|-----------|---------------|-------------|----------|---------|--------|-------------------------|-------|-------|-------|----------|----------|----------|---------------|
| 0 092 LE0 000 | LE000 | 690500105 | 4047026655179 | EFB         | 190      | 140     | 1050   | 383 min.                | 513   | 222   | 223   | 3        | 1        | B00      | 46,99         |
| 0 092 LE0 010 | LE001 | 740500120 | 4047026655186 | EFB         | 240      | 175     | 1200   | 505 min.                | 518   | 274   | 242   | 3        | 1        | B00      | 58,06         |

## L4 pro volný čas a lodě – 12 V

| Obj. číslo    | Typ    | ETN       | EAN           | Technologie | Ah (20h) | Ah (5h) | A (EN) | Rezervní kapacita @25 A | D mm* | Š mm* | V mm* | Pólování | Typ pólů | Upevnění | Hmotnost (kg) |
|---------------|--------|-----------|---------------|-------------|----------|---------|--------|-------------------------|-------|-------|-------|----------|----------|----------|---------------|
| 0 092 L40 270 | L4 027 | 812071000 | 4047024776838 | SLI         | 75       | 60      | 600    | 124 min.                | 272   | 175   | 225   | 1        | 1        | B01      | 18,10         |
| 0 092 L40 340 | L4 034 | 820054080 | 4047025515702 | SLI         | 105      | 85      | 800    | 193 min.                | 330   | 172   | 238   | 9        | 1        | B01      | 23,70         |

AGM: Absorbent Glass Mat. Vázání elektrolytů v rohožích ze skelných vláken. Vhodné pro systémy Start/Stop a rekuperaci brzděné energie

EFB: Enhanced Flooded Battery. Vylepšená technologie vápníku. Vhodné pro systémy Start/Stop bez rekuperace brzděné energie

SLI: Akumulátory pro startování, osvětlení a zapalování s technologií vápníku/slitiny vápníku

\* Možné rozměrové odchylky až 2 mm



# Nabíječky akumulátorů pro profesionální použití



| Technické údaje                                       |              | BAT 645                       | BAT 690                     | BAT 6120                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obj. č.                                               |              | 0 687 000 164                 | 0 687 000 169               | 0 687 000 149                                                                                                                                                                  |
| Max. nabíjecí proud                                   | 12 V<br>24 V | 45 A<br>22,5 A                | 90 A<br>45 A                | 120 A<br>neuveďeno                                                                                                                                                             |
| Podpůrné nabíjení                                     |              | 12 V/24 V max. 20 A           | 12 V/24 V max. 30 A         | 12,0 – 13,2 V nastavitelné,<br>standardně 12,6 V<br>10 – 30 A nastavitelné omezení<br>výkonu, standardně 20 A                                                                  |
| Vyrovňovací nabíjení                                  |              | 13 V/26 V<br>max. 45 A/22,5 A | 13 V/26 V<br>max. 90 A/45 A | 12,0 – 14,2 V nastavitelné,<br>standardně 13,5 V<br>Max. 120 A trvalý proud                                                                                                    |
| Provoz showroomu                                      |              | neuveďeno                     | neuveďeno                   | 12,8 – 13,8 V nastavitelné,<br>standardně 13,5 V<br>20 – 50 A nastavitelné omezení<br>výkonu, standardně 40 A<br>Funkce automatického spuštění,<br>funkce zamykání a odemykání |
| Provozní teplota                                      |              | -5 °C – +45 °C                | -5 °C – +45 °C              | 0 °C – +40 °C                                                                                                                                                                  |
| Napájecí napětí                                       |              | 230 V, 50/60 Hz               | 230 V, 50/60 Hz             | 220 – 240 V, 50/60 Hz                                                                                                                                                          |
| Příkon                                                |              | max. 800 W                    | max. 1600 W                 | max. 2000 W                                                                                                                                                                    |
| Ochrana (DIN 40050)                                   |              | IP 20 D                       | IP 20 D                     | IP 20 D                                                                                                                                                                        |
| Rozměry (Š×V×H mm)                                    |              | 220 x 115,5x296 mm            | 220 x 115,5 x 473 mm        | 329 x 116 x 433 mm                                                                                                                                                             |
| Hmotnost kg (bez nabíjecího<br>a síťového vedení)     |              | 3,7                           | 6,6                         | 8,5                                                                                                                                                                            |
| Splňuje požadavky RDS<br>(Vzdálená diagnostika Bosch) |              | ne                            | ano                         | ano                                                                                                                                                                            |

## Testery akumulátorů



| Technické údaje                      | BAT 115                                                                             | BAT 191                                                                              |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Obj. č.                              | 0 687 000 115                                                                       | 0 687 000 191                                                                        |
| Jmenovité napětí akumulátoru         | 6 V/12 V                                                                            | 6 V/12 V/24 V                                                                        |
| Oblasti použití                      |  |  |
| Testovací normy                      | EN, EN2, DIN, SAE, IEC, JIS, MCA                                                    | EN, EN2, DIN, SAE, IEC, JIS                                                          |
| Velikosti akumulátorů (po CCA)       | 40 – 2000 A                                                                         | 100 – 2000 A                                                                         |
| Startovací a nabíjecí systémový test | 12 V/24 V                                                                           | 12 V/24 V                                                                            |
| Tiskárna                             | integrováná termotiskárna                                                           | integrováná termotiskárna                                                            |
| Jazyky menu                          | 25                                                                                  | 21                                                                                   |
| Rozměry (Š×V×H mm)                   | cca 250 x 130 x 60 mm                                                               | cca 192 x 64 x 31 mm                                                                 |
| Hmotnost kg                          | cca 1,1                                                                             | cca 1,2                                                                              |
| Provozní teplota                     | 0 °C – +40 °C                                                                       | 0 °C – +50 °C                                                                        |

# Nabíječky akumulátorů pro domácí použití



|                                                 | C10                                                                                                                                                                                                                                                                                  | C30                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | C70                                                                                                                                                                                                                                                  | C40-Li                                                                                                                                                                                                                                                                                        | C80-Li                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                 | <b>Pohodlné a efektivní nabíjení s nabíječkou akumulátorů C10</b><br>počínaje 12V olověnými akumulátory, až po AGM, GEL, EFB a SLI akumulátory v automobilech, motocyklech, dodávkách, čtyřkolkách a dalších. Ovládání jedním tlačítkem usnadňuje přizpůsobení se stavu akumulátoru. | <b>Pro rychlé, efektivní a flexibilní nabíjení akumulátorů</b><br>Nabíječka akumulátorů C30 byla navržena pro 6V a 12V olověné akumulátory, AGM, GEL, EFB a SLI akumulátory používané ve skútrech, motocyklech, automobilech a motorových člunech. Proces nabíjení se nastavuje ovládáním jednoho tlačítka. | <b>Robustní moderní nabíječka akumulátorů C70</b><br>Nabíjí 12V a 24V olověné, AGM, GEL, EFB a SLI akumulátory. Nabíječka je vhodná pro osobní automobily, užitková vozidla a motorové čluny. Obsluha jedním tlačítkem zjednodušuje proces nabíjení. | <b>Moderní nabíječka akumulátorů C40-Li</b><br>Nabíjí 12V lithium-iontové akumulátory (LiFePO <sub>4</sub> ), jakož i 6V a 12V olověné akumulátory (AGM, EFB, GEL a SLI akumulátory) skútrů, motocyklů, automobilů a motorových člunů. Obsluha jedním tlačítkem zjednodušuje proces nabíjení. | <b>Moderní nabíječka akumulátorů C80-Li</b><br>Nabíjí 12V lithium-iontové akumulátory (LiFePO <sub>4</sub> ), jakož i 6V a 12V olověné akumulátory (AGM, EFB, GEL a SLI akumulátory) motocyklů, automobilů a motorových člunů. Jasný LED displej a ovládání jedním tlačítkem zjednodušují proces nabíjení. |
| Typ akumulátoru                                 | <div>AGM EFB GEL SLI</div> 12 V; olověné, AGM, EFB, GEL a SLI                                                                                                                                                                                                                        | <div>AGM EFB GEL SLI</div> 6 V/12 V; olověné, AGM, EFB, GEL a SLI                                                                                                                                                                                                                                           | <div>AGM EFB GEL SLI</div> 12 V/24 V; olověné, AGM, EFB, GEL a SLI                                                                                                                                                                                   | <div>Li-Ion AGM EFB GEL SLI</div> 6 V: AGM, EFB, GEL a SLI<br>12 V: LiFePO <sub>4</sub> , AGM, EFB, GEL a SLI                                                                                                                                                                                 | <div>Li-Ion AGM EFB GEL SLI</div> 6 V: AGM, EFB, GEL a SLI<br>12 V: LiFePO <sub>4</sub> , AGM, EFB, GEL a SLI                                                                                                                                                                                              |
| Oblasti použití                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Max. nabíjecí proud                             | 3,5 A (±10%)                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3,8 A (±10%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10 A (±10%)                                                                                                                                                                                                                                          | 5 A (±10%)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15 A (±10%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ovládání jedním tlačítkem                       | ●                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ●                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ●                                                                                                                                                                                                                                                    | ●                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ●                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Automatické nabíjení                            | ●                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ●                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ●                                                                                                                                                                                                                                                    | ●                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ●                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ochrana proti jiskrám                           | ●                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ●                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ●                                                                                                                                                                                                                                                    | ●                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ●                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Udržovací nabíjení                              | ●                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ●                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ●                                                                                                                                                                                                                                                    | ●                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ●                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ochrana před zkratem                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ●                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ●                                                                                                                                                                                                                                                    | ●                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ●                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ochrana proti přepólování                       | ●                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ●                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ●                                                                                                                                                                                                                                                    | ●                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ●                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ochrana před přehřátím                          | ●                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ●                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ●                                                                                                                                                                                                                                                    | ●                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ●                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Funkce paměti                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ●                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ●                                                                                                                                                                                                                                                    | ●                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ●                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Podpůrné nabíjení                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ●                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ●                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ochrana před prachem a stříkající vodou (IP 65) | ●                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ●                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ●                                                                                                                                                                                                                                                    | ●                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ●                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Funkce regenerace                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ●                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ●                                                                                                                                                                                                                                                    | ●                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ●                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Objednací číslo                                 | 0 189 911 010 (EU)                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 189 911 030 (EU)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 189 911 070 (EU)                                                                                                                                                                                                                                   | 0 189 921 040 (EU)                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 189 921 080 (EU)                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

# Nás posouvá vpřed to, co posouvá také vás

Technologie Bosch jsou přítomny v téměř všech vozidlech na světě. Lidé a zajištění jejich mobility – to je to, na co se zaměřujeme.

Proto jsme věnovali posledních 130 let průkopnického ducha a odborných znalostí oblasti výzkumu a výroby k dosažení tohoto cíle.

Poskytujeme autoservisům na celém světě moderní diagnostické a dílenské vybavení a široký sortiment náhradních dílů pro osobní a užitková vozidla:

- Řešení pro efektivní opravy vozidel
- Inovativní dílenské vybavení a software
- Celosvětově největší nabídka náhradních dílů jak nových, tak repasovaných
- Široká síť obchodních zástupců pro rychlé a spolehlivé dodávky náhradních dílů
- Kompetentní poradenství prostřednictvím hotline
- Rozsáhlá nabídka vzdělávání a školení
- Cílená prodejní a marketingová podpora

**Více informací naleznete zde:**  
[www.boschaftermarket.cz](http://www.boschaftermarket.cz)

**Robert Bosch odbytová s. r. o.**  
Mobility Aftermarket

Radlická 350/107d  
158 00 Praha 5