



**BOSCH**

Stvorené pre život

Nás poháňa

**ENERGIA**

**Akumulátory Bosch**  
pre osobné vozidlá

# Perfektná energia pre každé osobné vozidlo

## Akumulátory Bosch v prehľade

V moderných osobných vozidlách je stále viac komponentov, ktoré spotrebovávajú elektrickú energiu. Napájanie vyžaduje vysoký výkon a bezpečnosť. Akumulátory Bosch to zaručujú a dodávajú dostatok energie pre každú úlohu.

### S5 A

Akumulátory S5 AGM poskytujú špičkový výkon pre osobné automobily so systémom Štart/Stop a so spätným získavaním energie pri brzdení (rekuperácia).

► **Strany 4, 5**



Rad	AGM <sup>(1)</sup>
Akumulátor	S5 A
Technológia	AGM (Absorbent Glass Mat) <sup>(1)</sup> PowerFrame® <sup>(4)</sup>
Používateľské vlastnosti	Novšie modely vozidiel a vozidlá vyššej triedy so systémom Štart/Stop a so spätným získavaním energie pri brzdení (rekuperácia)
Údržba	Absolútne bezúdržbové
Montáž v interiéri vozidla	Áno
Výkon pre studené štarty	● ● ●
Počet elektronických spotrebičov	● ● ●
Odolnosť voči cyklom	● ● ●
Vhodnosť na krátku vzdialenosť	● ● ●
Uhol inštalácie	Až 90°



(1) AGM (Absorbent Glass Mat): Elektrolyt viazaný v mikrovláknovej tkanine zaisťuje vyšší prietok energie  
 (2) EFB (Enhanced Flooded Battery): Kladné dosky potiahnuté polyesterovým poťahom zaisťujú stabilitu aktívnej hmoty a tým vysokú odolnosť voči počtu cyklov  
 (3) SLI: Akumulátory pre štartovanie, osvetlenie a zapalovanie s technológiou PowerFrame®  
 (4) PowerFrame®: Patentovaný proces lisovania pre optimálny prietok prúdu, menšiu koróziu a dlhšiu životnosť  
 (5) Veko s labyrintom odvádza kondenzovanú vodu späť do akumulátora, integrované centrálné odvádzanie plynov, ochrana proti spätnému zážihu



## S4 E

Spolehlivý výkon pre vozidlá so systémom Štart/Stop a množstvom elektrických zariadení..

► **Strany 6, 7**



## S5

Paket výkonu vhodný pre najnovšie osobné vozidlá s radom elektrických spotrebičov.

► **Strany 8, 9**



## S4

S4 zaisťujú výkonný štart pre všetky triedy vozidiel.

► **Strany 8, 9**

## S3

S3 je ekonomickým riešením pre staršie vozidlá.

► **Strany 8, 9**

EFB <sup>(2)</sup>		SLI <sup>(3)</sup>	
S4 E	S5	S4	S3
EFB (Enhanced Flooded Battery) <sup>(2)</sup> PowerFrame® <sup>(4)</sup> Veko s labyrintom <sup>(5)</sup>	PowerFrame® <sup>(4)</sup> Veko s labyrintom <sup>(5)</sup>	PowerFrame® <sup>(4)</sup> Veko s labyrintom <sup>(5)</sup>	PowerFrame® <sup>(4)</sup> Veko s labyrintom <sup>(5)</sup>
Novšie modely vozidiel a vozidlá vyššej triedy so systémom Štart/Stop a s radom elektrických spotrebičov	Novšie modely vozidiel a vozidlá vyššej triedy	Pre všetky vozidlá, tiež pre ázijské modely	Pre staršie modely vozidiel s menším počtom elektrických spotrebičov
Absolútne bezúdržbové	Absolútne bezúdržbové	Absolútne bezúdržbové	Absolútne bezúdržbové
Áno	Áno	Áno	Áno
● ●	● ● ●	● ●	●
● ●	● ●	●	●
● ● ●	● ●	● ●	●
● ● ●	● ●	●	●
0°	0°	0°	0°



# S5 A s technológiou AGM: Pre osobné vozidlá so systémami Štart/Stop a s rekuperáciou



Akumulátory Bosch S5 s technológiou AGM zaisťujú dostatok energie pre časté zastávky a štartovanie a spoľahlivo napájajú elektronické spotrebiče vo fáze zastavenia.

**AGM (Absorbent Glass Mat)** je jednou zo súčasných špičkových technológií pre akumulátory. Špeciálne materiály z mikrovlákién sú umiestnené tesne medzi olovenými doskami akumulátorov AGM a je v nich viazaný všetok elektrolyt akumulátora. Vysoký prítlak medzi doskami znižuje vypadávanie aktívnej hmoty, a tak minimalizuje straty štartovacej sily. V dôsledku rýchlej reakcie medzi elektrolytom a materiálom dosiek tu môže prechádzať vysoké množstvo energie aj v náročných situáciách.

## Vymieňajte akumulátory AGM len za akumulátory AGM!

Vo vozidlách, ktoré sú z výroby vybavené akumulátormi s technológiou AGM, sa musia pri výmene akumulátora opäť použiť akumulátory s technológiou AGM. Konvenčné akumulátory nie sú konštruované pre vysoké požiadavky v prípade vozidiel vybavených systémom Štart/Stop.




## Technológia AGM (Absorbent Glass Mat)

### ► AGM – elektrolyt je viazaný v tkanine zo sklenených mikrovlákiem

V prípade technológie AGM sú špeciálne materiály z mikrovlákiem umiestnené tesne medzi olovenými doskami a je v nich viazaný všetok elektrolyt akumulátora. Vysoký prítlak medzi doskami znižuje vypadávanie aktívnej hmoty, a tak minimalizuje straty štartovacej sily.

### Špeciálna konštrukcia veka pre vysokú prevádzkovú bezpečnosť

Poistný ventil a centrálné odvádzanie plynov zaisťujú, že akumulátory S5 A sú úplne bezúdržbové a sú zaistené proti vytečeniu.



## Výhody akumulátorov Bosch S5 A s technológiou AGM

- Vyššia životnosť a až štyrikrát vyššia odolnosť voči počtu nabíjacích cyklov v porovnaní s tradičnými štartovacími akumulátormi
- Konštantný výkon aj pri jazdách na krátku vzdialenosť v prevádzke Štart/Stop

- Vynikajúce schopnosti pri nabíjaní a štartovací výkon pri vysokom počte elektrických spotrebičov
- Absolútne bezúdržbové a odolné proti vytečeniu
- Prvotriedna kvalita Bosch

Diagram zaťaženia akumulátora pre systém Štart/Stop a rekuperáciu



Charakteristika: Rad procesu štartovania, vysoké zaťažovanie akumulátora, prídavná potreba výkonu pre pasívnu podporu



# Akumulátor S4 E s technológiou EFB

## pre osobné vozidlá so systémami Štart/Stop




Akumulátory Bosch S4 E s technológiou EFB sú prispôsobené potrebám osobných automobilov so systémom Štart/Stop. Zaisťujú bezpečný štart, aj keď je vo vozidle v prevádzke mnoho elektrických spotrebičov.

V prípade **technológie EFB (Enhanced Flooded Battery)** sú pozitívne dosky potiahnuté špeciálnym polyesterovým povrchom. Aktívna hmota je tak viac fixovaná na doskách. V porovnaní s tradičnými akumulátormi je odolnosť voči počtu cyklov zvýšená a akumulátory sú pripravené na prevádzku aj pri silných otrasoch.

### **Akumulátory EFB nahrádzajte iba akumulátormi EFB alebo AGM!**

Vo vozidlách, ktorá sú z výroby vybavené akumulátormi EFB, sa musia pri výmene akumulátora opäť použiť akumulátory EFB alebo AGM. Konvenčné akumulátory nie sú konštruované pre vysoké požiadavky v prípade vozidiel vybavených systémom Štart/Stop.



## Technológia EFB (Enhanced Flooded Battery)

### Veko s labyrintom pre vysokú prevádzkovú bezpečnosť

Dvojité veko s labyrintovou konštrukciou zaisťuje, aby odparená kvapalina zostávala v akumulátore. Vďaka tomu sú akumulátory S4 E plne bezúdržbové a zaistené proti vytečeniu.

### Súprava dosiek s osobitne stabilnými spojmi

Centrálné usporiadanie spojok medzi kladnými a zápornými doskami zaisťuje prídavnú stabilitu.

**Krytky pólov**  
Zaisťujú ochranu proti skratu.

**Ergonomické rukoväti**  
Pre jednoduchý transport a montáž.

**Vreckové separátory prestupné pre ióny**  
Zabraňujú kontaktu medzi kladnými a zápornými doskami pre vyššiu životnosť a vyšší štartovací výkon.

### ► EFB – kladné dosky potiahnuté polyesterovým poťahom

V prípade technológie EFB sú kladné dosky potiahnuté polyesterovým poťahom, preto je aktívna hmota stabilizovaná na doskách. Vďaka tomu je v prípade S4 E v porovnaní s tradičnými akumulátormi odolnosť voči počtu cyklov vyššia a akumulátory sú pripravené na prevádzku aj po vystavení silným otrasom.

### Patentovaný systém PowerFrame® (mriežky) pre optimálny prietok prúdu a nízku koróziu

Konštrukcia mriežok optimalizovaná z hľadiska prietoku prúdu PowerFrames® zaručuje kontinuálne vysoký štartovací výkon a vysokú životnosť. Špeciálne zliatiny prídavne zaisťujú vysokú odolnosť proti korózii a výrazne nižšie samovybíjanie.

### Univerzálny adaptér pre upevňovaciu lištu zaisťuje vysokú kompatibilitu s vozidlami


Pre bezpečnú a prispôsobenú montáž. Zníženie množstva typov prispelo k zjednodušeniu skladových zásob.

## Výhody akumulátorov Bosch S4 E s technológiou EFB

- Vyššia životnosť a dvojnásobná odolnosť voči počtu nabíjajúcich cyklov v porovnaní s tradičnými štartovacími akumulátormi
- Bezpečné štartovanie aj pri extrémnych teplotách a vyššom počte elektrických spotrebičov

- Mimoriadne dobré prijatie náboja a vysoká odolnosť voči skratu
- Absolútne bezúdržbové a odolné proti vytečeniu
- Prvotriedna kvalita Bosch

### Schéma zaťaženia akumulátora pre systém Štart/Stop



Charakteristika: Veľký počet štartovaní a z nich vyplývajúce vysoké zaťaženie akumulátora



# S5/S4/S3 s technológiou PowerFrame®

Optimálny štartovací výkon pre každé osobné vozidlo



Štartovacie akumulátory Bosch rad S5, S4 a S3 zaručujú prvotriednu spoľahlivosť vďaka patentovanej mriežke s unikátnou technológiou PowerFrame®.

## Technológia PowerFrame® s vyšším výkonom už od štartu

Pre výkon a spoľahlivosť akumulátora majú rozhodujúci význam mriežky. Patentovaná technológia PowerFrame® od spoločnosti Bosch ponúka podstatné výhody oproti konvenčným mriežkam a prispieva k optimálnemu prietoku prúdu a menšej korózii. Preto akumulátory Bosch S5/S4/S3 zákazníkov presvedčia vynikajúcim štartovacím výkonom a dlhou životnosťou.






## Technológia PowerFrame®


### Súprava dosiek s osobitne stabilnými spojmi

Centrálné usporiadanie spojok medzi kladnými a zápornými doskami zaisťuje prídavnú stabilitu.




### Veko s labyrintom pre vysokú prevádzkovú bezpečnosť

Dvojité veko s labyrintovou konštrukciou zaisťuje, aby odparená kvapalina zostávala v akumulátore. Vďaka tomu sú akumulátory S5 E plne bezúdržbové a zaisťené proti vytečeniu.





### Krytky pólov

Zaisťujú ochranu proti skratu.



### Ergonomické rukoväti na prenášanie

Pre jednoduchý transport a montáž.



### Vreckové separátory prestupné pre ióny

Zabraňuje kontaktu medzi kladnými a zápornými doskami pre vyššiu životnosť a vyšší štartovací výkon.

### ► Patentovaný systém PowerFrame® (mriežky) pre optimálny prietok prúdu a nízku koróziu

Konštrukcia mriežok optimalizovaná z hľadiska prietoku prúdu PowerFrames® zaručuje kontinuálne vysoký štartovací výkon a vysokú životnosť. Špeciálne zliatiny prídavne zaisťujú vysokú odolnosť proti korózii a výrazne nižšie samovybíjanie.

### Univerzálny adaptér pre podlahovú lištu zaisťujúci vysokú kompatibilitu s vozidlami

Pre bezpečnú a prispôbenú montáž. Zníženie množstva typov prispelo k zníženiu skladových zásob.




## Výhody akumulátorov Bosch S5/S4/S3 s technológiou PowerFrame®

- Optimálny štartovací výkon a vysoká životnosť
- 100% bezúdržbové
- Maximálna bezpečnosť vďaka dvojitej ochrane proti spätnému zážihu

- Nedochádza k vytekaniu elektrolytu vďaka utesnenej konštrukcii veka akumulátora
- Jednoduchá montáž a jednoduchý transport vďaka ergonomickej rukoväti pre prenášanie
- Prvotriedna kvalita Bosch

### Diagram zaťaženia akumulátora v prípade konvenčných vozidiel



Charakteristika: Proces štartovania a následné nabíjanie



### Konvenčné mriežky v porovnaní s mriežkami PowerFrame® po skúške životnosti podľa SAE J240 pri 75 °C

Bežné mriežky: silná korózia, slabý prietok prúdu

PowerFrame®: minimálna korózia, maximálna vodivosť

# Diely, softvér a služby Bosch

## Špičkové výkony od jediného dodávateľa

### Plná podpora vašich obchodov s akumulátormi

Profitujte z dielov, softvéru a služieb od spoločnosti Bosch

- ▶ Kompletný sortiment akumulátorov
- ▶ Efektívna diagnostika
- ▶ Spoľahlivé služby



### Diagnostika a produkty Bosch



- ▶ Nabíjačky akumulátorov pre profesionálne a hobby použitie
- ▶ Diagnostické testery KTS a testery akumulátorov BAT pre výmenu akumulátorov
- ▶ Diagnostický softvér ESI[tronic] s podrobnými a pre vozidlo špecifickými návodmi pre servis a opravy, systémové informácie a katalógy náhradných dielov pre všetky vozidlá

### Akumulátory Bosch



- ▶ Kompletný sortiment akumulátorov pre osobné, úžitkové, jednostopové, terénne vozidlá
- ▶ Priekopnícke špičkové technológie
- ▶ Prvotriedna kvalita, vysoká spoľahlivosť

### Služby



Bosch CZ



Elektronický katalóg



- ▶ Spoločnosť Bosch ponúka systém Battery Collection pre hospodárne, bezpečné a ekologické recyklovanie akumulátorov

# Kompletný program akumulátorov Bosch pre osobné vozidlá

## Technické údaje a objednávkové čísla

Objednací číslo	Krátko označenie	ETN	Výkon (Ah)	Štart. prúd (A)	Poznámky	Zapojenie	Konc. póly	Upevnenie	Rozmery v mm			EAN	Hmotnosť (kg)	Počet na palete
									D	Š	V			

### Akumulátory Bosch S5 AGM – osobné vozidlá

<b>0 092 S5A 050</b>	S5 A05	560.901.068	60	680	AGM, RF	0	1	B13	242	175	190	4.047.025.244.336	17,50	57
<b>0 092 S5A 080</b>	S5 A08	570.901.076	70	760	AGM, RF	0	1	B13	278	175	190	4.047.025.244.343	20,40	48
<b>0 092 S5A 110</b>	S5 A11	580.901.080	80	800	AGM, RF	0	1	B13	315	175	190	4.047.025.244.350	22,76	36
<b>0 092 S5A 130</b>	S5 A13	595.901.085	95	850	AGM, RF	0	1	B13	353	175	190	4.047.025.244.367	26,40	36
<b>0 092 S5A 150</b>	S5 A15	605.901.095	105	950	AGM, RF	0	1	B13	393	175	190	4.047.025.244.374	29,40	36

### Akumulátory Bosch S5 – osobné vozidlá

<b>0 092 S50 010</b>	S5 001	552.401.052	52	520		0	1	B13	207	175	175	4.047.023.479.426	12,30	72
<b>0 092 S50 020</b>	S5 002	554.400.053	54	530		0	1	B13	207	175	190	4.047.023.479.419	12,70	72
<b>0 092 S50 040</b>	S5 004	561.400.060	61	600		0	1	B13	242	175	175	4.047.023.479.334	14,40	63
<b>0 092 S50 050</b>	S5 005	563.400.061	63	610		0	1	B13	242	175	190	4.047.023.479.358	14,80	63
<b>0 092 S50 060</b>	S5 006	563.401.061	63	610		1	1	B13	242	175	190	4.047.023.479.365	14,80	63
<b>0 092 S50 070</b>	S5 007	574.402.075	74	750		0	1	B13	278	175	175	4.047.023.479.563	17,20	48
<b>0 092 S50 080</b>	S5 008	577.400.078	77	780		0	1	B13	278	175	190	4.047.023.479.617	18,00	48
<b>0 092 S50 100</b>	S5 010	585.200.080	85	800		0	1	B13	315	175	175	4.047.023.573.230	19,10	42
<b>0 092 S50 110</b>	S5 011	585.400.080	85	800		0	1	B13	315	175	190	4.047.024.937.598	19,80	36
<b>0 092 S50 130</b>	S5 013	600.402.083	100	830		0	1	B13	353	175	190	4.047.023.479.495	22,00	36
<b>0 092 S50 150</b>	S5 015	610.402.092	110	920		0	1	B13	393	175	190	4.047.024.016.989	25,10	36

### Akumulátory Bosch S4 EFB – osobné vozidlá

<b>0 092 S4E 051</b>	S4 E05	560.500.064	60	640	EFB	0	1	B13	242	175	190	4.047.026.293.173	15,66	60
<b>0 092 S4E 070</b>	S4 E07	565.500.065	65	650	EFB	0	1	B13	278	175	175	4.047.025.244.398	18,39	48
<b>0 092 S4E 081</b>	S4 E08	570.500.076	70	760	EFB	0	1	B13	278	175	190	4.047.026.293.180	18,89	48
<b>0 092 S4E 100</b>	S4 E10	575.500.073	75	730	EFB	0	1	B13	315	175	175	4.047.025.244.411	20,74	48
<b>0 092 S4E 111</b>	S4 E11	580.500.080	80	800	EFB	0	1	B13	315	175	190	4.047.026.293.197	21,23	42

### Akumulátory Bosch S4 – osobné vozidlá

<b>0 092 S40 001</b>	S4 000	544.401.042	44	420		0	1	B13	175	175	190	4.047.024.937.567	10,50	72
<b>0 092 S40 010</b>	S4 001	544.402.044	44	440		0	1	B13	207	175	175	4.047.023.479.372	11,30	72
<b>0 092 S40 020</b>	S4 002	552.400.047	52	470		0	1	B13	207	175	190	4.047.023.479.389	12,40	72
<b>0 092 S40 040</b>	S4 004	560.409.054	60	540		0	1	B13	242	175	175	4.047.023.479.297	13,90	63
<b>0 092 S40 050</b>	S4 005	560.408.054	60	540		0	1	B13	242	175	190	4.047.023.479.310	15,00	63
<b>0 092 S40 060</b>	S4 006	560.127.054	60	540		1	1	B03	242	175	190	4.047.023.479.327	14,40	63
<b>0 092 S40 070</b>	S4 007	572.409.068	72	680		0	1	B13	278	175	175	4.047.023.479.549	17,10	48
<b>0 092 S40 080</b>	S4 008	574.012.068	74	680		0	1	B13	278	175	190	4.047.023.479.594	17,90	48
<b>0 092 S40 090</b>	S4 009	574.013.068	74	680		1	1	B13	278	175	190	4.047.023.479.600	17,90	48
<b>0 092 S40 100</b>	S4 010	580.406.074	80	740		0	1	B13	315	175	175	4.047.023.479.648	19,30	42
<b>0 092 S40 110</b>	S4 011	580.400.074	80	740		0	1	B13	315	175	190	4.047.024.937.581	19,10	36
<b>0 092 S40 130</b>	S4 013	595.402.080	95	800	RF	0	1	B13	353	175	190	4.047.023.479.471	21,40	36
<b>0 092 S40 180</b>	S4 018	540.126.033	40	330	Asie	0	3	B00	187	127	227	4.047.023.479.990	10,10	84
<b>0 092 S40 190</b>	S4 019	540.127.033	40	330	Asie	1	3	B00	187	127	227	4.047.023.479.808	10,10	84
<b>0 092 S40 200</b>	S4 020	545.155.033	45	330	Asie	0	3	B00	238	129	227	4.047.023.479.822	11,70	72
<b>0 092 S40 210</b>	S4 021	545.156.033	45	330	Asie	0	1	B00	238	129	227	4.047.023.479.839	11,70	72
<b>0 092 S40 220</b>	S4 022	545.157.033	45	330	Asie	1	3	B00	238	129	227	4.047.023.479.846	11,70	72
<b>0 092 S40 230</b>	S4 023	545.158.033	45	330	Asie	1	1	B00	238	129	227	4.047.023.479.853	11,70	72
<b>0 092 S40 240</b>	S4 024	560.410.054	60	540	Asie	0	1	B00	232	173	225	4.047.023.479.877	14,60	54
<b>0 092 S40 250</b>	S4 025	560.411.054	60	540	Asie	1	1	B00	232	173	225	4.047.023.479.884	14,60	54
<b>0 092 S40 260</b>	S4 026	570.412.063	70	630	Asie	0	1	B01	261	175	220	4.047.023.479.730	17,40	48
<b>0 092 S40 270</b>	S4 027	570.413.063	70	630	Asie	1	1	B01	261	175	220	4.047.023.479.747	17,40	48
<b>0 092 S40 280</b>	S4 028	595.404.083	95	830	Asie	0	1	B01	306	173	225	4.047.023.479.891	20,30	39
<b>0 092 S40 290</b>	S4 029	595.405.083	95	830	Asie	1	1	B01	306	173	225	4.047.023.479.907	20,30	39
<b>0 092 S40 300</b>	S4 030	540.125.033	40	330	Asie	0	3	B01	187	127	227	4.047.024.891.012	10,10	84

### Akumulátory Bosch S3 – osobné vozidlá

<b>0 092 S30 000</b>	S3 000	540.406.034	40	340		0	1	B13	175	175	190	4.047.024.659.407	9,90	72
<b>0 092 S30 010</b>	S3 001	541.400.036	41	360		0	1	B13	207	175	175	4.047.023.479.204	10,70	72
<b>0 092 S30 020</b>	S3 002	545.412.040	45	400		0	1	B13	207	175	190	4.047.023.479.228	11,50	72
<b>0 092 S30 030</b>	S3 003	545.413.040	45	400		1	1	B13	207	175	190	4.047.023.479.242	11,50	72
<b>0 092 S30 160</b>	S3 016	545.077.030	45	300		0	1	B01	220	135	225	4.047.023.573.278	11,40	78
<b>0 092 S30 170</b>	S3 017	545.079.030	45	300		1	1	B01	220	135	225	4.047.023.573.261	11,40	78
<b>0 092 S30 041</b>	S3 004	553.401.050	53	500		0	1	B13	242	175	175	4.047.024.937.574	13,30	63
<b>0 092 S30 050</b>	S3 005	556.400.048	56	480		0	1	B13	242	175	190	4.047.023.479.266	13,70	63
<b>0 092 S30 060</b>	S3 006	556.401.048	56	480		1	1	B13	242	175	190	4.047.023.479.280	13,70	63
<b>0 092 S30 070</b>	S3 007	570.144.064	70	640		0	1	B13	278	175	175	4.047.023.479.525	16,00	48
<b>0 092 S30 080</b>	S3 008	570.409.064	70	640		0	1	B13	278	175	190	4.047.023.479.570	16,60	48
<b>0 092 S30 120</b>	S3 012	588.403.074	88	740		0	1	B13	353	175	175	4.047.023.479.457	20,30	36
<b>0 092 S30 130</b>	S3 013	590.122.072	90	720		0	1	B13	353	175	190	4.047.023.479.464	20,80	36

### Akumulátory Bosch S3 – osobné vozidlá – 6 V

<b>0 092 S30 600</b>	S3 060	066.017.036	66	360		0	1	B04	178	175	188	4.047.024.437.708	11,90	96
<b>0 092 S30 610</b>	S3 061	077.015.036	77	360		0	1	B06	216	170	191	4.047.024.437.692	11,90	96

AGM: Absorbent Glass Mat - elektrolyt je viazaný v tkanine zo sklenených mikrovláčien  
EFB: Enhanced Flooded Battery - kladné dosky potiahnuté polyesterovým potiahom

RF: Odolnosť voči vibráciám  
Ázie: Pre ázijské vozidlá

# Efektivita je našou hnacou silou

Technológie spoločnosti Bosch sú používané po celom svete takmer vo všetkých vozidlách. V popredí sú pritom pre nás predovšetkým ľudia a zaistenie ich mobility.

Ľuďom sme tiež venovali viac ako 125 rokov nášho priekopníckeho ducha, výskumu, výroby a odborných znalostí.

Pre nich bez ustania pracujeme na unikátnej kombinácii náhradných dielov, diagnostiky, dielenského vybavenia a servisných služieb:

- ▶ riešenie pre efektívne opravy vozidiel
- ▶ inovatívne dielenské vybavenie a softvér
- ▶ celosvetovo najväčšia ponuka náhradných dielcov nových, ako aj výmenných
- ▶ široká sieť obchodných zástupcov pre rýchle a spoľahlivé dodávky náhradných dielov
- ▶ kompetentné poradenstvo prostredníctvom hotline
- ▶ rozsiahla ponuka vzdelávania a školenia
- ▶ cieľená predajná a marketingová podpora

Viac informácií na adrese:  
[www.akumulatorybosch.sk](http://www.akumulatorybosch.sk)

What drives you,  
drives us.



**Robert Bosch, spol. s r.o.**  
Automobilová technika

Ambrušova 4  
821 04 Bratislava

[www.bosch.sk](http://www.bosch.sk)



**BOSCH**  
Stvorené pre život

