



Smart og effektiv 12 V batterilader og 120 A strømforsyning.

Bosch BAT 6120 er en fremtidsrettet og profesjonell to-i-en batteriløsning for bilverksteder. Den kan brukes som smart og rask batterilader for bly- og litiumbatterier samt som 120 A kontinuerlig strømforsyning. Ladeegenskapene kan oppdateres via USB, slik at verkstedet alltid er utstyrt for den nyeste batteriteknologien.

BAT 6120 kan brukes på benk eller gulv, og den kan også monteres på veggen. Den kan også plasseres under en bil i et showroom. Fleksible driftsmoduser oppfyller dagens verksteds krav, og den store LCD-skjermen med fire farger og bakgrunnsbelysning samt de fire fargene gjør den enkel å betjene.



Bestillingsnummer

0 687 000 149

Oversikt over fordelene

- ▶ Støtter 120 A DC kontinuerlig forsyning (@ AC 120 V~ 240 V, 25 °C)
- ▶ Støtter batterier av typen flooded/AGM/EFB/ GEL/litium (LFP)
- ▶ Grensesnittet er tilgjengelig på 26 språk
- ▶ Lading av 12 V blybatteri. Ladediagnose / lading av 12 V litiumbatteri, BMS-vekking
- ▶ Maksimal effekt: opptil 1750 W
- ▶ Fleksible driftsmoduser for å oppfylle kundenes behov
- ▶ Kan plasseres på benk, gulv eller vegg
- ▶ Kan plasseres under en gulv i et showroom
- ▶ Brukervennlig bakbelyst LCD-skjerm med fire farger, inkludert modus for veggmontering
- ▶ Enkel tilgang til hjelpeside for BAT6120 ved hjelp av QR-kode som vises på skjermen

Batterilader og strømforsyning BAT 6120

Hovedfunksjoner

► Bruksområde

- Utgangseffekt:
120 A (120-240 V AC for USA/EU,
100 A (100 V AC for JPN)
- Lading av 12 V blybatteri, ladediagnose
- Lading av 12 V litiumbatteri, BMS-vekking

► Driftsmoduser

- Strømforsyning – 120 A
- Lading – Smart og rask
- Batteribytte – Raskt og praktisk
- Showroom – Stabil og stillegående

► Strømforsyningsmodus

- Høy dynamikk for å holde spenningen stabil
- 120 A kontinuerlig effekt
- Temperaturområde opptil 40 °C
- Smart beskyttelse ved lav SOC (State of Charge) ved oppstart

► USB-grensesnitt

- Oppgradering av ladeegenskaper via USB – Alltid klar for den nyeste batteriteknologien

► Fleksible effektinnstillinger

- Maksimal effekt: opptil 1750 W
- Kan justeres manuelt

Tekniske data	BAT 6120
Batteriets merkespenning	12 V
Batterityper	UNI, WET, EFB, AGM, VRLA/GEL, LFP (LiFePO4)
Batteristørrelse (iht. CCA)	10 ... 450 Ah
Display	3 tommer, fire forskjellige bakgrunnsbelysningsfarger, kan roteres 180° (for veggmontering)
Menyspråk	26
Mål (B x H x D)	329 x 116 x 433 mm
Vekt (uten lade- og strømkabel)	8,5 kg
Driftstemperaturområde	0–40 °C
Ladekabelens tverrsnitt	25 mm ²
Ladekabelens lengde	3 m (dobbelkabel)
Beskyttelsestype	IP 20 D

Leveringsomfang

Batterilader, avtakbare ladekabler (3 m, 25 mm²), AC-strømledning, veggfeste, brukerhåndbok med sikkerhetsinstruksjoner, ekstrautstyr: avtakbare ladekabler (delenr.: 1 684 437 009)

Effektive batteriladingskurver

