

DCU 220 Gen7

2025/02



Nowe DCU 220 G7

Numery katalogowe

- Nowe numery zamówieniowe **DCU 220 G7**
- Sugerowana cena kat.: **16.900 PLN netto** (taka sama jak poprzednika!!!)

Opis	Numer poprzednika (G5)	Nowy Nr zamówieniowy (G7)
DCU 220 G7, zielony	0684400242	0684400269



- Nowe numery zamówieniowe na zestawy KTS 960 / KTS 980

Opis	Nr poprzednika (G5)	Nowy Nr zamówieniowy (G7)
Zestaw KTS960, zielony	0684400612	SP09000061
Zestaw KTS980, zielony	0684400622	SP09000066

Nowe DCU 220 G7

Lepsze parametry

- Taki sam design jak w modelu generacji G5
- Nowy CPU Intel i5-1235U
- Windows 11 Pro
- Komponenty wewnętrzne (pamięć 16 GB RAM, dysk 512 GB SSD) są lepsze w porównaniu z G5
- Stopień ochrony IP65 zapewniający odporność na kurz i wodę
- Certyfikat MIL-STD-810G potwierdzający odporność na upadki, wstrząsy i wibracje
- Obudowa wykonana ze stopu magnezu
- Uszczelnione gniazda - ochrona przed wnikaniem brudu i wilgoci



	DCU 220-G5	DCU 220-G7
CPU	8 th Gen. Whisky Lake U series	12 Gen. Alder Lake U series (i5-1235U)
LCM	FHD with 800nits	FHD with 1,000nits
Graphic	Intel® UHD 620	Intel® Iris Xe
Connectivity	4G LTE 802.11ac + BT5.0	4G LTE + 5G Sub6 Dual SIM support (Physical SIM + eSIM) 802.11ax (WiFi 6E) + BT5.3
I/O Ports	HDMI 1.4 USB 3.0 (5Gb/s)	HDMI 2.0 USB 3.2 Gen2 (10Gb/s) Thunderbolt 4 (Type-C)
Memory	Up to 32GB	Up to 64GB
Storage	SATAIII SSD up to 1TB PCIe SSD up to 512GB	PCIe SSD up to 2TB
S/W	G Manager 2.0	G Manager 3.0
OS	Win10	Win11
UI/UX		Number lock indicator Precision touchpad Quick Button re-design

Nowe DCU 220 G7

Specyfikacja sprzętu

System operacyjny

Windows 11 pro

Mobilna platforma obliczeniowa

Procesor Intel® Core™ i5-1235U

Wyświetlacz

11,6" TFT LCD FHD o szerokim kącie widzenia (1920 x 1080)

Folia ochronna

Wyświetlacz LumiBond o jasności 1000 nitów z technologią Getac czytelny w świetle słonecznym

Pojemnościowy ekran wielodotkowy

Pamięć operacyjna i dysk

16GB DDR4

Dysk SSD 512 GB PCIe NVMe

Klawiatura

Podświetlana diodami LED, membranowa

Przycisk zasilania

5 programowalnych przycisków tabletu

Ekran

Ekran dotykowy

- Pojemnościowy ekran wielodotkowy

- Ekran dotykowy z dwoma trybami

(wielodotkowy i digitizer)

Touchpad

- Płytką dotykową Glide z przyciskami lewego i prawego przycisku myszy

Gniazdo rozszerzeń

Czytnik kart chipowych Smart card

Interfejsy wejścia/wyjścia

Kamera internetowa 5M x 1

Wejście/wyjście audio combo x 1

Wejście zasilania DC Jack x 1

Thunderbolt™ 4 typ C x 1

USB 3.2 gen. 2 typ A x 2

LAN (RJ45) x 1

HDMI 2.0 x 1

Port szeregowy (9-stykowy; D-sub) x 1

Złącze dokujące x 1

Zasilanie

Zasilacz sieciowy (65 W, 100-240 VAC, 50/60 Hz)

Bateria litowo-jonowa (11,1 V, typowo 2100 mAh; min. 2040 mAh) x 2

Technologia wymiany baterii LifeSupport™

Wymiary (D x S x W) i masa

313 x 238 x 39 mm (12,32" x 9,37" x 1,53")

2,1kg

Wytrzymałość

Certyfikat MIL-STD-810H

Certyfikat IP65

Certyfikat MIL-STD-461G

Odporność na wibracje i upadek z wysokości 4 stóp (1,2 m)

Specyfikacja środowiskowa

Temperatura:

- pracy od -29°C do 63°C / od -20°F do 145°F

- przechowywania od -51°C do 71°C / od -60°F do 160°F

Wilgotność:

- 95% RH, bez kondensacji