

# Klimatservice

## ACS 810 – R-134a



### AUTOMATISK KLIMATSERVICEENHET FÖR KRÄVANDE SYSTEM



#### FÖRDELAR MED ACS 810 I KORTHET

- ▶ Automatisk serviceprocess eller manuellt val av enskilda servicemoment
- ▶ Integrerad databas för personbilar, lastbilar och nyttofordon
- ▶ Kylmedelsåtervinning i flera steg under evakuering
- ▶ Automatisk evakuering av ickekondenserbara gaser
- ▶ Internt filter som är enkelt att underhålla
- ▶ Lättåtkomlig vakuumpump för enkelt oljebyte
- ▶ Skärmmeddelanden som vägleder operatören steg för steg
- ▶ Påfyllning med automatisk kompensering för serviceslangar
- ▶ Integrerat spolprogram som tillval
- ▶ Integrerat drifttest för klimatanläggningar med användarinstruktioner
- ▶ Levereras med två års tillverkargaranti

# Klimatservice

## ACS 810 – R-134a

### PÅLITLIG

ACS 810 är särskilt utformad för bussar och lastbilar och med fokus på hög kapacitet. Återvinning och påfyllning av kylmedel sker helt automatiskt. Enhetens dubbla fläktar ger en säker temperaturkontroll och förhindrar att de invändiga komponenterna överhettas.



### PROFESSIONELL

ACS 810 har en inbyggd skrivare för utskrift av detaljerade protokoll som möjliggör professionell klimatservice för tunga nyttofordon och bussar. Den avancerade påfyllningspumpen möjliggör snabb och fullständig påfyllning av kylmedel och olja. Serviceslangarna är fem meter långa, vilket gör det enkelt att ansluta enheten till klimatanläggningen.

#### Tekniska data

Kylmedel	R-134a
Driftmoduler	Automatisk
Manuella ventiler	Ja, 2 st (lågtryck och högtryck)
Manuellt val av enskilda servicemoment (återvinning, evakuering, påfyllning)	Ja
Återvinning	Automatisk
Oljetömning	Automatisk med elektronisk våg
Evakuering	Automatisk
Läckagetest	Automatisk
Oljepåfyllning	Automatisk med elektronisk våg
Kylmedelspåfyllning	Automatisk
Avluftning	Automatisk (övertrycksventil)
Skärm	80-siffrig LCD-skärm (med bakgrundsbelysning)
Intern behållare	35 kg, PED-certifierad
Oljeflaskor	2 standardflaskor 2000ml
CE-certifierad	Ja
Mått (L x B x H)	690 x 660 x 1270 mm
Vikt	120 kg (med tom kylmedelsbehållare)
Strömförsörjning	230 V 50/60Hz
Drifttemperatur	10°C till 50°C
Vakuumpump	283 l/min

#### Leveransomfattning (ACS 810)

Flaskor för olja

Skrivare

**Bosch verkstadsutrustning**

[www.boschtestutrustning.se](http://www.boschtestutrustning.se)

Robert Bosch AB  
Box 1154  
SE-164 26 Kista  
Sverige